



Mais, cereali, nocciolino depolverizzato, pellet di legno: combustibili alternativi, economici ed ecologici

La granella di mais ha un alto potere calorifico, è facilmente reperibile sul mercato, è rinnovabile stagionalmente, è utilizzabile tale quale senza nessuna lavorazione industriale. Ecofaber RPM funziona con tutte le biomasse combustibili granulari non superiori a 8 mm di diametro.



Di facile gestione e ridotta manutenzione

La centralina elettronica assicura la migliore programmazione possibile per un ottimo funzionamento. Ecofaber RPM è a camera di combustione in depressione con un elettroventilatore che garantisce una perfetta aspirazione e scarico dei fumi.



Centralina elettronica

Alti rendimenti, buoni risparmi

Camera di combustione a secco con scambiatori ad alette. Isolamento termico con pannelli e lana di roccia.

Ecofaber RPM assicura un rendimento **superiore all'80%** nel pieno rispetto delle norme europee UNI EN 303.5. In base alle biomasse utilizzate permette **risparmi dal 30% al 60%** rispetto ai combustibili fossili tradizionali.



Camera di combustione con bruciatore



Elettroventilatore aspirazione fumi



Serbatoio combustibile incorporato



Assicura il riscaldamento di impianti civili e industriali.

CARATTERISTICHE TECNICHE RPM

Modello	RPM 12	RPM 20	RPM 35	RPM 40	RPM 50
Potenza Focolare (kW)	12	20	35	40	50
Potenza resa (kW)	10	16	29	32	40
Dimensioni (mm)					
A	530	630	730	730	730
B	700	700	700	900	1100
C	1620	1520	1520	1520	1520
D	110	110	110	110	110
E	150	150	150	150	150
F	750	760	770	770	770
G	1130	1130	1130	1130	1130
H	350	350	360	360	360
Ø Fumi	130	130	130	130	130
Attacchi					
Mandata M	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
Ritorno R	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
Capacità (litri)	25	35	38	46	55
Pressione max (bar)	2	2	2	2	2
Corrente elettrica	230V.50Hz	230V.50Hz	230V.50Hz	230V.50Hz	230V.50Hz
Assorbimento (W)	200	200	200	200	200
Peso (Kg)	180	247	271	330	360

La tabella trova riferimento nei disegni dell'ultima pagina

Cinque anni di garanzia sul corpo caldaia

Per le parti elettromeccaniche si fa riferimento alla garanzia di legge.

Prodotti conformi alle norme CE secondo la direttiva CPD/89/106/CEE



(marchio di conformità Comunità Europea)

RPM 40



RPM 20



Le caldaie ECOFABER hanno rendimento > all'80%, sono certificate per la classe 3 - UNI EN 303.5 e quindi rientrano nelle agevolazioni ed incentivi pubblici all'acquisto

